



Измельчитель VB 850

Предназначен для измельчения различных видов крупногабаритных отходов: промышленные отходы, бытовые отходы, смешанные отходы, автомобильные шины и кузова автомобилей.

Сферы применения и производительность:

Измельчаемый материал	Производительность тонн/час
Смешанные отходы	100
Промышленные отходы	80
Автомобильные шины	30
Алюминиевые отходы	20
Кузова автомобилей	20-30

Особенности:

- Большая производительность.
- Мобильность и маневренность.
- Система аварийного выключения.
- Система дистанционного радиоуправления.
- Возможность реверса рабочих валов.
- Незначительный износ рабочих валов.
- Гидравлически складывающийся транспортёр.



Технические данные:

Модель	VB 850 DK	VB 850 D	VB 850 E
Тип	мобильная на гусеничном ходу	стационарная	стационарная
Привод	дизельный двигатель Caterpillar C15	дизельный двигатель Caterpillar C15	два электродвигателя
Мощность, kW	525 л.с. (320 kW)	525 л.с. (320 kW)	2×160 kW
Производительность, тонн/час	20-100	20-100	20-100
Размер измельчаемого материала, мм	2500-5000	2500-5000	2500-5000
Размер измельченного материала, мм	150-400	150-400	150-400
Частота вращения рабочих валов, мин ⁻¹	23-43	23-43	23-43
Высота выброса измельченного материала, мм	3700	3700	3700
Ширина при транспортировке, мм	2800	2800	2800
Высота при транспортировке, мм	3120	3120	3120
Длина при транспортировке, мм	8027	8027	8027
Длина при эксплуатации, мм	9710	9710	9710
Управление	Радиодистанционное		
Вес, тонн	33	25	25



Дополнительное оборудование:

- Ленточный магнитный сепаратор для извлечения металлических предметов.
- Система водоорошения.
- Система вибросита или просеивателей для разделения материала по фракциям.
- Дополнительные транспортёры.
- Возможность модифицировать и укомплектовывать оборудование по заказу клиента.

Фирма предлагает:

- Планирование
- Производство
- Введение в эксплуатацию
- Обучение персонала
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Поставка комплектующих и запасных частей