



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БРИКЕТИРОВОЧНОГО ПРЕССА
У83-500**

1.	Главный цилиндр	Марка	YG500/440-520
		Номинальное усилие	5000 кН
		Ход	520 мм
		Количество	1 шт.
2.	Цилиндр подпрессовки	Марка	YG125/90
		Номинальное усилие	12,5 кН
		Ход	155 мм
		Количество	2 шт.
4.	Давление в системе	25 мПа	
5.	Время цикла	~ 20 сек.	
6.	Производительность	4 брикета в минуту	
7.	Общая мощность	77 кВт	
8.	Размеры брикета	Ø 140x(70-140) мм	
9.	Плотность брикета	$\geq 5.0 \text{ кг/м}^3$	
10.	Вес брикета	7-10 кг	
11.	Управление	PLC три положения по выбору движения (стоп, один цикл и непрерывная работа)	
12.	Гидронасос	Марка	HY250Y-RP
		Производительность	250 мл/об.
		Максимальное давление	31.5 мПа
		Количество	1 шт.
13.	Гидронасос	Марка	HY107Y-RP
		Производительность	107 мл/об.
		Максимальное давление	31.5 мПа
		Количество	1 шт.
14.	Электродвигатель	Марка	Y220M-4P
		Частота вращения	об/мин.
		Мощность	55 кВт
		Количество	1 шт.
	Электродвигатель	Марка	Y180L-4P
		Частота вращения	об/мин.
		Мощность	22 кВт
		Количество	1 шт.
15.	Габариты	6240x2000x2280 мм	
16.	Вес	~ 18 тонн	